

Ficha técnica: Versión: 04; Fecha vig.: 20/07/2023

Art. 17104 - Posta 4

- Juegos de Vanguardia



Imagen referencial. Para más información ingrese a www.insumos.crucijuegos.com

Capacidad: 2 personas

Rango de edad: 4 a 12 años

Medidas generales: 1.2m x 2.8m x 2.3m

Área de seguridad:  5.6m x 5.1m

Volumen: 1.11m³ (producto embalado)

Peso: 184.6kg

Altura de caída: 1.2m

Tiempo de instalación: 3 horas

Anclaje: amurado

Especificaciones Generales:

Posta 4 del recorrido, esl juego desafío propone 5 postas con diferentes dificultades donde los niños pueden competir de a dos, superando cada desafío hasta llegar a la meta. En la cuarta estación, los niños escalan y trepan por redes permitiendo desarrollar las destrezas propias de los usuarios.

Características técnicas:

• **Estructura:**

-Caño de Ø2 1/2" x 2mm.

-Bulonería antivandálica, con protectores plásticos.

• **Palestra:** Construidas en chapa de 2mm laminada en frío, plegada y cortada a láser. Con costillas de refuerzo inferiores. Textura antideslizante y agujeros de drenaje.

• **Tomas de escalar:** piezas individuales de plástico inyectado.

• **Soga:** Cuerda doble toque con núcleo de acero inoxidable recubierta por trenzas de hilos (5 almas exteriores y una interior), que aporta mayor flexibilidad, fuerza, suavidad y ductibilidad. Diámetro general 16mm.

• **Uniones:** Las uniones de las cuerdas se logran a través de piezas de aluminio fundido, con orificios que acogen la soga y direccionan conformando las redes de forma precisa y prolija.

Características de pintura:


• Para el previo tratamiento de pintura se utiliza el proceso de Plaforización, una tecnología verde para pre-tratar superficies metálicas. No genera residuos, no utiliza CFC, HCFC, ni disolventes aromáticos, no utiliza agua evitando contaminaciones y descargas residuales, con el secado el producto, la pieza tratada queda recubierta por una capa continua de un compuesto de conversión tridimensional de polímeros orgánicos, que garantiza la adhesión de la pintura y proporciona protección contra la corrosión.

• Pintura poliéster electrostática en polvo termoconvertible.

• Altamente resistente a impactos y ralladuras.

• La retención de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, hacen que sea el ideal para el pintado los juegos instalados al aire libre que deban permanecer expuestos a las más variadas condiciones climáticas y ambientales.

Componentes:




Área de seguridad

Los juegos requieren de un espacio mínimo para su uso. Este espacio comprende el volumen ocupado por el juego y además una serie de espacios que deben mantenerse libres de obstáculos para asegurar el libre desplazamiento y seguridad de los niños.


Instalación sobre base plana de hormigón, se recomienda H21, mínimo 15cm espesor. Se recomienda la utilización de baldosas de caucho antigolpes en el área de juego.

Las medidas de la platea mínima son las del área de seguridad.




Medidas generales:

Vista frontal:



Vista lateral:



Para más información ingrese a www.insumos.crucijuegos.com

 Instrucciones de Montaje **ABULONADO**

Realizar carpeta de hormigón con doble malla sima de al menos 15 cm de espesor.

Armaz las torres según se indica en las páginas siguientes.

Presentar las torres en las posiciones indicadas con las orientaciones correspondientes. Marcar las posiciones de los agujeros.

Agujerear la carpeta de hormigón, limpiar los agujeros con aire para retirar el polvillo. Antes de aplicar el adhesivo es de lea las instrucciones del mismo detenidamente.

Aplicar el adhesivo, posicionar patas, varilla y tapa tornillo A. Dejar secar 25 minutos aproximadamente. Ajustar hasta que la tapa A deje de girar y colocar la tapa tornillo B.

