

Ficha técnica: Versión: 04; Fecha vig.: 20/07/2023

19031 - Aro de Basquet Simple

- Proyectos Especiales



 **Juego en proceso**
(Juego sujeto a modificaciones de diseño)

Imagen referencial. Para más información ingrese a www.insumos.crucijuegos.com

Capacidad: 6 personas

Rango de edad: 4 a 12 años

Medidas generales: 1.8m x 1.5m x 3.9m

Área de seguridad: 3.3m x 3m

Volumen: 10.5 m³ (producto armado)

Peso: - kg

Tiempo de instalación: 1 día

Anclaje: empotrado

Características técnicas:

• **Estructura:**

- **Caños principales:** Ø4 1/2" x 2mm, Ø3" x 2mm.

- **Caños secundarios:** rejas de Ø1 1/2", Ø1 1/4" y Ø1".

- **Bulonería** antivandálica, con protectores plásticos.

• **Piezas plásticas:** El polietileno utilizado en el proceso de rotomoldeo es "FULL G", grado full, apto para parques infantiles, depósitos de agua, agricultura, piezas técnicas y embarcaciones. Compuesto polímero hexeno de baja densidad lineal, libre de metales pesados, con "ADITIVO UV8" y antioxidantes. Bajo normativa ASTM D 1238, ASTM D 638, ASTM D 1505, ASTM D 1693.

Características de pintura:

• Para el previo tratamiento de pintura se utiliza el proceso de Plaforización, una tecnología verde para pre-tratar superficies metálicas. No genera residuos, no utiliza CFC, HCFC, ni disolventes aromáticos, no utiliza agua evitando contaminaciones y descargas residuales, con el secado el producto, la pieza tratada queda recubierta por una capa continua de un compuesto de conversión tridimensional de polímeros orgánicos, que garantiza la adhesión de la pintura y proporciona protección contra la corrosión.

• **Pintura** poliéster electrostática en polvo termoconvertible.

• **Altamente resistente a impactos** y ralladuras.

• La **retención de color** y resistencia a agentes agresivos e intemperie, hacen que sea el ideal para el pintado los juegos instalados al aire libre que deban permanecer expuestos a las más variadas condiciones climáticas y ambientales.

Especificaciones Generales:

Aro de basquet simple con un unico aro en el cual pueden jugar tanto chicos como adultos teniendo la altura reglamentaria de un aro de basquet profesional.



GESTIÓN DE LA CALIDAD

RI-9000-8169



Cumplimos con los requisitos de ISO 9001 en diseño, desarrollo, fabricación de juegos infantiles para uso en espacios públicos, privados, mobiliario urbano y toboganes acuáticos.

Componentes:




Área de seguridad

Los juegos requieren de un espacio mínimo para su uso. Este espacio comprende el volumen ocupado por el juego y además una serie de espacios que deben mantenerse libres de obstáculos para asegurar el libre desplazamiento y seguridad de los niños.

Instalación sobre base plana de hormigón, se recomienda H21, mínimo 15cm espesor. Se recomienda la utilización de baldosas de caucho antigolpes en el área de juego.

Las medidas de la platea mínima son las del área de seguridad.



Medidas generales:

Vista frontal:



Vista lateral:

