Ficha técnica:

Art. 24001 - Banco Prisma Mediano

-Mobiliario de Hormigón

Imagen referencial. Para más información ingrese a ***www.insumos.crucijuegos.com***

Capacidad: 3 personas.

Medidas generales: 0,42 x 0,42 x 1,25 m.

Peso: 386 kg.

Volumen: 0,22 m3.

Tiempo de instalación: 1 hr. El producto se apoya, no requiere empotramiento.

Color: Gris claro.

Terminación: Natural, lisa. Bordes redondeados.

Características técnicas:
Piezas realizadas de hormigón estructural, diseñado específicamente para obtener la máxima dureza y terminación de alta calidad.

Método de izaje:
La pieza debe ser adecuadamente izada para que mantenga su estructura y no sea dañada. Para ello se recomienda utilizar eslingas de poliéster correspondientes al peso de la pieza.

Medidas generales:



GESTIÓN DE LA CALIDAD
RI-9000-8169

Cumplimos con los requisitos de ISO 9001 en diseño, desarrollo, fabricación de juegos infantiles para uso en espacios públicos, privados, mobiliario urbano y toboganes acuáticos.

© 2018 Crucijuegos® Insumos Públicos, S.R.L. | Todos los derechos reservados.

Instalación

PLATEA

Estos bancos por el peso que tienen y por la geometría de los mismos no es necesario una vinculación mecánica con la superficie. Pueden apoyarse sobre una platea de hormigón de 0,2m de espesor o sobre cualquier piso con revestimiento que tenga la capacidad de soportar el peso específico. En este caso puede optarse por pegarlo mediante un adhesivo cementicio.



SUELO NATURAL

Otra opción es apoyarlo directamente sobre un suelo natural el cual debe estar compactado previamente para evitar el hundimiento del banco.



© 2018 Crucijuegos® Insumos Públicos, S.R.L. | Todos los derechos reservados.

Manipulación de los elementos

Los bancos se entregan sobre pallets de madera de a 3 unidades. Se pueden descargar del camión utilizando un autoelevador.



La pieza debe ser adecuadamente izada para que mantenga su estructura y no sea dañada. Para ello se recomienda utilizar eslingas de poliéster que soporten el peso del banco.



También puede ser izado mediante el uso de un autoelevador. Para ello se sugiere utilizar eslingas de poliéster que soporten el peso del banco.

Uñas autoelevador



Acopio y transporte

Para el acopio los bancos se deben mantener sobre el pallet para evitar golpes que puedan dañar la superficie de los mismos.



© 2018 Crucijuegos® Insumos Públicos, S.R.L. | Todos los derechos reservados.

Capacidad de carga de camiones

Camión de 5m x 2,4m. Altura de barandas: 0,8m
Carga máx: 7.000kg
Cant de elementos por camión: 18un

Cant de elementos apilados

- 2 Pallets
- 3 Pallets
- 4 Pallets

Camión de 5m x 2,4m. Altura de barandas: 0,8m
Carga máx: 7.000kg
Acoplado de 9,3m x 2,4m. Altura de barandas: 0,8m
Carga máx: 20.000kg

Cant de elementos por camión: 18un
Cant de elementos por acoplado: 36un
Cant total de elementos: 54un





Camión de 5m x 2,4m. Altura de barandas: 2,4m
Carga máx: 7.500kg
Acoplado de 9,6m x 2,4m. Altura de barandas: 2,4m
Carga máx: 27.500kg

Cant de elementos por camión: 18un
Cant de elementos por acoplado: 69un
Cant total de elementos: 87un



Semi Acoplado de 13,5m x 2,4m. Altura de barandas: 0,8m
Carga máx: 28.500kg
Cant de elementos por camión: 54un



© 2018 Crucijuegos® Insumos Públicos, S.R.L. | Todos los derechos reservados.

Garantía

Los productos cuentan con garantía de un año por defectos de fabricación. La garantía no cubre en casos de uso indebido o distinto a su finalidad, roturas debido a una incorrecta manipulación, instalación, por golpes, u otro tipo de uso abusivo o inadecuado que genere daños a los artículos.

Mantenimiento

Realizar una limpieza y encerado de los elementos cada 6 meses para prevenir el envejecimiento prematuro de los mismos. Utilizar cera líquida incolora autobrillo apta para hormigón.

Pintura u otras protecciones

Se puede pintar superficialmente con cualquier producto preparado para aplicar sobre hormigón. Se debe considerar que los elementos vienen protegidos de fábrica con cera líquida incolora. Consultar cómo preparar la superficie para la aplicación de pintura o protección que se le quiera dar en el lugar dónde se provea de dicho material.

© 2018 Crucijuegos® Insumos Públicos, S.R.L. | Todos los derechos reservados.