

Ficha técnica:

## Art. 24017 - Bolardo Ischi 400 - Esfera

-Mobiliario de Hormigón

Ischi 400  
Esfera



Ischi 700  
Esfera

Ischi 400  
Esfera

Ischi 900  
Semiesfera

Ischi 700  
Semiesfera

Ischi 400  
Semiesfera



Imagen referencial. Para más información ingrese a [www.insumos.crucijuegos.com](http://www.insumos.crucijuegos.com)

Medidas generales: 0,37 x 0,4 x 0,4 m.

Peso: 79 kg.

Volumen: 0,06 m<sup>3</sup>.

Tiempo de instalación: 1 hr. Producto preparado para empotrar.

Color: Gris claro.

Terminación: Natural, lisa. Bordes redondeados.


### Características técnicas:

Piezas realizadas de hormigón estructural, diseñado específicamente para obtener la máxima dureza y terminación de alta calidad.

### Método de izaje:

La pieza debe ser adecuadamente izada para que mantenga su estructura y no sea dañada. Para ello se recomienda utilizar eslingas de poliéster correspondientes al peso de la pieza.

Medidas generales:



## Instalación



### BASES

La instalación de los elementos se puede realizar sobre bases independientes para cada uno, ejecutando dados de 0,5x0,5x0,5m.



### PLATEA

Realizar una platea de 0,2m de espesor en toda la superficie a intervenir con los elementos.



### ALTERNATIVAS DE EJECUCIÓN

Realizar las bases o platea, realizar los agujeros para los insertos mediante un taladro, posicionar los elementos con las varillas dentro de los agujeros y vincular mediante anclaje químico.

Luego de la excavación de las bases o platea, posicionar los elementos con las varillas dentro y hormigonar.

Realizar las bases o platea dejando los hoyos para las varillas roscadas, posicionar los elementos con las varillas dentro de los agujeros y vincular mediante anclaje químico.




### EMPOTRAMIENTO ABULONADO


Colocar las varillas roscadas en la base del mobiliario.

Marcar las posiciones de los agujeros según se indica o imprimir la plantilla de perforaciones. Agujerear la carpeta de hormigón, limpiar los agujeros con aire para retirar el polvillo.

Antes de aplicar el adhesivo químico, lea las instrucciones del mismo detenidamente. Aplicar el adhesivo, posicionar el mobiliario y dejar secar.





### VISTA SUPERIOR PERFORACIÓN




## Manipulación de los elementos

Los bolardos se entregan sobre pallets de madera de a 6 unidades. Se pueden descargar del camión utilizando un autoelevador o individualmente a mano.




El personal debe estar capacitado para levantar adecuadamente objetos pesados, y hacer uso de los elementos de seguridad necesarios para evitar lesiones.



La pieza debe ser adecuadamente izada para que mantenga su estructura y no sea dañada. Para ello se recomienda utilizar eslingas de poliéster que soporten el peso del bolardo.




Para la instalación, colocar la varilla roscada y ubicar el elemento en la perforación rellena de adhesivo.




## Acopio y transporte

Para el acopio los bolardos se deben mantener sobre el pallet para evitar golpes que puedan dañar la superficie de los mismos.



 **Capacidad de carga de camiones**





**Camión de 5m x 2,4m. Altura de barandas: 0,8m**  
Carga máx: 7.000kg  
Cant de elementos por camión: 42un





**Camión de 5m x 2,4m. Altura de barandas: 0,8m**  
Carga máx: 7.000kg  
**Acoplado de 9,3m x 2,4m. Altura de barandas: 0,8m**  
Carga máx: 20.000kg

**Cant de elementos por camión: 42un**  
**Cant de elementos por acoplado: 84un**  
**Cant total de elementos: 126un**




**Camión de 5m x 2,4m. Altura de barandas: 2,4m**  
Carga máx: 7.500kg  
**Acoplado de 9,6m x 2,4m. Altura de barandas: 2,4m**  
Carga máx: 27.500kg

**Cant de elementos por camión: 42un**  
**Cant de elementos por acoplado: 90un**  
**Cant total de elementos: 132un**



**Semi Acoplado de 13,5m x 2,4m. Altura de barandas: 0,8m**  
Carga máx: 28.500kg  
Cant de elementos por camión: 132un



## Garantía

Los productos cuentan con garantía de un año por defectos de fabricación. La garantía no cubre en casos de uso indebido o distinto a su finalidad, roturas debido a una incorrecta manipulación, instalación, por golpes, u otro tipo de uso abusivo o inadecuado que genere daños a los artículos.

## Mantenimiento

Realizar una limpieza y encerado de los elementos cada 6 meses para prevenir el envejecimiento prematuro de los mismos. Utilizar cera líquida incolora autobrillo apta para hormigón.

## Pintura u otras protecciones

Se puede pintar superficialmente con cualquier producto preparado para aplicar sobre hormigón. Se debe considerar que los elementos vienen protegidos de fábrica con cera líquida incolora. Consultar cómo preparar la superficie para la aplicación de pintura o protección que se le quiera dar en el lugar dónde se provea de dicho material.