Ficha técnica:

Hornero solitario

- Linea de madera

Juego en proceso
(Juego sujeto a modificaciones de diseño)

Imagen referencial. Para más información ingrese a ***www.insumos.crucijuegos.com***

Capacidad: 14 personas

Rango de edad: 4 a 12 años

Medidas generales: 10m x 10.5m x 5m

Área de seguridad: 13.3m x 12.8m

Volumen: 800m³

Peso: 3375 kg (aproximado)

Altura de caída: 1m

Tiempo de instalación: 5 días

Especificaciones Generales:

Juego temático inspirado en el hornero, un ave emblemática en Argentina y considerada como el pájaro nacional.

La idea detrás de este juego es crear una representación a gran escala del hornero. Podrán disfrutar de diversas actividades en cada sección, como toboganes, redes para trepar, sogas y troncos de equilibrio, paneles interactivos, entre otros. El objetivo es que los niños puedan jugar y explorar en un ambiente inspirado en la naturaleza y la creatividad.

Características Técnicas:

IRAM GESTIÓN DE LA CALIDAD RI-9000-8169

IQNet CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

Cumplimos con los requisitos de ISO 9001 en diseño, desarrollo, fabricación de juegos infantiles para uso en espacios públicos, privados, mobiliario urbano y toboganes acuáticos.

- **Estructura:**

- Estructura interna: Costillas de madera eucalipto grandis.

- Estructura de soporte: Acero, de sección circular Ø3”

- Revestimiento y pisos: Tablas de madera eucalipto grandis con sección de 1“ x 3”.

- Bulonería antivandálica, con protectores plásticos.

- **Tobogan:** Conformado mediante Polietileno de alta densidad rotomoldeado, con protección UV.

- **Tunel de traslado:** conformado por la union de aros a partir de varillas de Ø10 mm, divididos en tres tramos.

- **Red trepadora:** Cuerda de nylon doble torque con núcleo de acero inoxidable recubierta por trenzas de hilos (5 almas exteriores y una interior). Diámetro general 16 mm.

Características de pintura y Tratamiento de Curado:

A - Terminación de la madera:

- Cepillado, fresado y lijado (caras suaves y aristas redondeadas)

• Tratamiento y curado:

- Impregnante protector para exterior (4 manos)

• Características de pintura:

- Aplicación previa de imprimación para sellar las superficies y mejorar la adherencia para pintura posterior (2 manos)

- Aplicación de pintura esmaltado sintético (3 manos)

B - Características de pintura en Acero:

- Para el previo tratamiento de pintura se utiliza el proceso de Plaforización, una tecnología verde para pre-tratar superficies metálicas. No genera residuos, no utiliza CFC, HCFC, ni disolventes aromáticos, no utiliza agua evitando contaminaciones y descargas residuales, con el secado el producto, la pieza tratada queda recubierta por una capa continua de un compuesto de conversión tridimensional de polímeros orgánicos, que garantiza la adhesión de la pintura y proporciona protección contra la corrosión.

- Pintura poliester electrostática en polvo termoconvertible.

- Altamente resistente a impactos y ralladuras.

- La retención de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, hacen que sea el ideal para el pintado los juegos instalados al aire libre que deban permanecer expuestos a las más variadas condiciones climáticas y ambientales.

© 2018 Crucijuegos® Insumos Públicos, S.R.L. | Todos los derechos reservados.

Componentes:

Producto preparado para abrocar con pernos a la plataforma de hormigón



Área de seguridad

Los juegos requieren de un espacio mínimo para su uso. Este espacio comprende el volumen ocupado por el juego y además una serie de espacios que deben mantenerse libres de obstáculos para asegurar el libre desplazamiento y seguridad de los niños.

Instalación sobre base plana de hormigón, mínimo 15cm espesor. Se recomienda la utilizacion de baldosas de caucho antigolpes en el área de juego.

Medidas generales:

Vista frontal:

Vista lateral:



Para más información ingrese a ***www.insumos.crucijuegos.com***

© 2018 Crucijuegos® Insumos Públicos, S.R.L. | Todos los derechos reservados.