

Ficha técnica: Versión: 04; Fecha vig.: 20/07/2023

Art. 4097 - Calesita Órbita

- Aire Libre [®]



Imagen referencial. Para más información ingrese a www.insumos.crucijuegos.com

Capacidad: 1 persona

Rango de edad: 4 a 12 años

Medidas generales: 0.7m x 1.25m x 1.25m

Área de seguridad: \bigcirc 4.85

Volumen: 0.46m³ (producto embalado)

Peso: 58kg

Altura de caída: 0.2 m

Tiempo de instalación: 1 día

Anclaje: amurado

Especificaciones Generales:

Calesita de metal que gira sobre su propio eje, la cual consiste en una plataforma rotatoria con un mango curvo del cual los niños se sujetan al girar, proporcionando seguridad y estabilidad.

Ideal para instalar en plazas y parques infantiles.

Características técnicas:

- **Mango:**
 - Mango : caño de Ø2" x2mm
 - Bulonería antivandálica
 - Piezas de unión metálicas conformadas mediante corte en pantógrafo
- **Piso:** chapa circular cortada y poliperforada mediante tecnología láser
- Sistema de giro de doble rodamiento rígido de bolas, sellado libre de mantenimiento.

Características de pintura:

- Para el previo tratamiento de pintura se utiliza el proceso de Plaforización, una tecnología verde para pre-tratar superficies metálicas. No genera residuos, no utiliza CFC, HCFC, ni disolventes aromáticos, no utiliza agua evitando contaminaciones y descargas residuales, con el secado el producto, la pieza tratada queda recubierta por una capa continua de un compuesto de conversión tridimensional de polímeros orgánicos, que garantiza la adhesión de la pintura y proporciona protección contra la corrosión.
- Pintura poliéster electrostática en polvo termoconvertible.
- Altamente resistente a impactos y ralladuras.
- La retención de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, hacen que sea el ideal para el pintado los juegos instalados al aire libre que deban permanecer expuestos a las más variadas condiciones climáticas y ambientales.




GESTIÓN
DE LA CALIDAD

RI-9000-8169



Cumplimos con los requisitos de ISO 9001 en diseño, desarrollo, fabricación de juegos infantiles para uso en espacios públicos, privados, mobiliario urbano y toboganes acuáticos.

Componentes:




Área de seguridad

Los juegos requieren de un espacio mínimo para su uso. Este espacio comprende el volumen ocupado por el juego y además una serie de espacios que deben mantenerse libres de obstáculos para asegurar el libre desplazamiento y seguridad de los niños.


Instalación sobre base plana de hormigón, se recomienda H21, mínimo 15cm espesor. Se recomienda la utilización de baldosas de caucho antigolpes en el área de juego- Con pendiente para desage de 2 a 3%.

Las medidas de la platea mínima son las del área de seguridad.



Medidas generales:

Vista frontal:



Para más información ingrese a www.insumos.crucijuegos.com

Instrucciones de Montaje

ABULONADO

Realizar carpeta de hormigón con doble malla sima de al menos 15 cm de espesor.

Armaz las torres según se indica en las páginas siguientes.

Presentar las torres en las posiciones indicadas con las orientaciones correspondientes. Marcar las posiciones de los agujeros.

Agujerear la carpeta de hormigón, limpiar los agujeros con aire para retirar el polvo. Antes de aplicar el adhesivo es de lea las instrucciones del mismo detenidamente.

Aplicar el adhesivo, posicionar patas, varilla y tapa tornillo A. Dejar secar 25 minutos aproximadamente. Ajustar hasta que la tapa A deje de girar y colocar la tapa tornillo B.

