

Ficha técnica:

Art. 8051 - Miniracer c/ carril de frenado

- Acuáticos



Imagen referencial. Para más información ingrese a www.insumos.crucijuegos.com

Rango de edad: 8 en adelante

Medidas generales: 18m x 5m x 3m

Peso: 850kg

Tiempo de instalación: 3 días

Recorrido: 18m

Especificaciones Generales:

Tobogán acuático sin estructura. Ideal para hoteles y parques acuáticos que deseen un sector de entretenimiento para toda la familia. Construido en fibra de vidrio reforzada y fabricado con las máximas normas de seguridad. Amurado a plataforma de hormigón por medio de pernos de anclaje y mortero de inyección. No están incluidas la torre principal ni las escaera de ingreso.

Especificaciones de implantación:

Requerimiento hidráulico para bomba (no incluida en el producto): 45000 lts/h a 16m. **Bomba recomendada:** HF30B de 7,5 HP (Marca: Pedrollo)

Suministro de agua: Tubería PVC Tigre clase 10 \varnothing 75mm.

Se deben colocar los ingresos de agua bajo el hormigón previamente a la instalación del juego.



Cumplimos con los requisitos de ISO 9001 en diseño, desarrollo, fabricación de juegos infantiles para uso en espacios públicos, privados, mobiliario urbano y toboganes acuáticos.

Características técnicas:

- Unión entre juntas con sellador poliuretánico
- **Casco con soporte:**
 - Pieza de soporte metálica conformada mediante corte láser para abulonar con las piezas de fibra de vidrio unida a chapa rolada de 2mm con tapa metálica cortada en pantógrafo con tapas fundidas en aluminio.
- **Soporte de anclaje al piso:**
 - Conformado por caño galvanizado rectangular de 40x80 x2mm
 - Pieza de soporte metálica conformada mediante corte láser para abulonar con las piezas de fibra de vidrio



Características piezas fibra de vidrio:

- Las piezas de nuestros toboganes acuáticos están desarrolladas en Plástico Reforzado en Fibra de Vidrio. El plástico reforzado con fibra de vidrio (PRFV), es un material compuesto, formado por una matriz de plástico o resina reforzada con fibras de vidrio. Se trata de un material ligero, resistente y fácil de moldear, por lo que es muy usado en la elaboración de piezas de formas suaves y complejas.

Características de pintura para piezas:


- 2 aplicaciones de pintura epoxi-poliamida de 2 componentes (Base + Reactivo)
- Esmalte de dos componentes (Base + Reticulante), cuyo curado se produce a temperatura ambiente por reacción química.
- Terminación final: esmalte poliuretánico de color blanco
- Temperatura de aplicación: Mínima 15° C Máxima 35° C

Montaje

-  Requiere grúa
-  Requiere andamios

Componentes:


Producto preparado para instalar en una torre a cargo del cliente.



Medidas generales:

Vista frontal:

Vista lateral:



Vista superior:



Garantía

Crucijuegos realiza el diseño de los juegos respetando las normas IRAM 3 655-1, 3655-2 y 3655-3, referidas a Juegos infantiles de instalación permanente al aire libre.

Crucijuegos otorga a sus clientes un año de garantía desde la entrega de los bienes detallados en la factura comercial. La cobertura de la garantía extendida no podrá ser alegada por el comprador en casos de uso indebido o distinto a su finalidad, por uso abusivo o inadecuado que genere daños a los artículos.


Para más información ingrese a www.insumos.crucijuegos.com

Bultos:

- 4 CASCOS C/TAPA \varnothing 0.5M
- 2 SOPORTES C/3 CUERNOS P/RACER C/U
- 4 SOPORTES P/SALIDA RACER C/CAÑO 40X80
- 2 ENTRADAS LATERALES DERECHAS
- 4 ENTRADAS CENTRALES
- 2 ENTRADAS LATERALES IZQUIERDAS
- 3 CURVAS CONCAVAS CHICAS
- 9 CURVAS CONVEXAS GRANDES
- 12 RECTAS RACER
- 1 PAQUETE C/2 PERALTES P/CURVA CONCAVA
- 2 PAQUETES C/4 PERALTES P/RECTA C/U
- 1 PAQUETE C/2 PERALTES P/CURVA CONVEXA
- 1 PAQUETE C/4 PERALTES P/CURVA CONVEXA
- 1 CAJA C/BULONERÍA FIBRA Y POMOS SILOC
- 1 CAJA C/BROCAS Y POMOS (20 brocas y 2 pomos)

Total de bultos: 49





CRUCIJUEGOS®
Creamos diversión.

CRUCIJUEGOS INSUMOS PUBLICOS

Ugartech 360bis - Tel.: +54 -9- 341 - 5282002 (Rot.)

E- mail: info@crucijuegos.com - www.crucijuegos.com - (2000) ROSARIO - ARGENTINA

Fecha: 01/11/2022

Revision: 00.02

Código: 8051

Miniracer c/Carril de Frenado