

Art. 20107 - Mangrullo Lilo Primera Infancia

- Premium®


 Imagen referencial. Para más información ingrese a www.insumos.crucijuegos.com
Capacidad: 14 personas

Rango de edad: 18 meses a 4 años

Medidas generales: 2.9m x 4.1m x 4.7m

Área de seguridad: 7.2m x 6.95m

Volumen: 5.1m³ (producto embalado)

Peso: 488.4kg

Altura de caída: 0.6m

Tiempo de instalación: 1 día

Anclaje: amurado

Especificaciones Generales:

Mangrullo diseñado para la primera infancia, donde los niños más pequeños puedan sentarse, colgarse, trepar, correr, esconderse, creando más juegos de los que podríamos llegar a imaginar.

La temática del mangrullo está inspirada en un Castillo de Hadas. En el interior del mismo se encuentran paneles Ta Te Ti, de memoria y tambores, túnel de gateo y toboganes para poder deslizarse.

Características técnicas:

Estructura:

- Patas principales: caño de 4 1/2" x2mm
- Barandas y caños secundarios: caños de 1" x1.6mm, 1 1/4" x2mm y 1 1/2" x2mm
- Bulonería antivandálica, con protectores plásticos

Pisos y escaleras: Conformado por chapa 2mm plegada, cortada y poliporforada mediante tecnología láser, con terminación antideslizante.

Toboganes, banco y paneles: El polietileno utilizado en el proceso de rotomoldeo es "FULL G", grado full, apto para parques infantiles, depósitos de agua, agricultura, piezas técnicas y embarcaciones. Compuesto polímero hexeno de baja densidad lineal, libre de metales pesados, con "ADITIVO UV8" y antioxidantes. Bajo normativa ASTM D 1238, ASTM D 638, ASTM D 1505, ASTM D 1693.

Características de pintura:

- Para el previo tratamiento de pintura se utiliza el proceso de Plaforización, una tecnología verde para pre-tratar superficies metálicas. No genera residuos, no utiliza CFC, HCFC, ni disolventes aromáticos, no utiliza agua evitando contaminaciones y descargas residuales, con el secado el producto, la pieza tratada queda recubierta por una capa continua de un compuesto de conversión tridimensional de polímeros orgánicos, que garantiza la adhesión de la pintura y proporciona protección contra la corrosión.
- Pintura poliéster electrostática en polvo termoconvertible.
- Altamente resistente a impactos y ralladuras.
- La retención de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, hacen que sea el ideal para el pintado los juegos instalados al aire libre que deban permanecer expuestos a las más variadas condiciones climáticas y ambientales.



Cumplimos con los requisitos de ISO 9001 en diseño, desarrollo, fabricación de juegos infantiles para uso en espacios públicos, privados, mobiliario urbano y toboganes acuáticos.

RI-9000-8169


Componentes:

Área de seguridad

Los juegos requieren de un espacio mínimo para su uso. Este espacio comprende el volumen ocupado por el juego y además una serie de espacios que deben mantenerse libres de obstáculos para asegurar el libre desplazamiento y seguridad de los niños.

Instalación sobre base plana de hormigón, se recomienda H21, mínimo 15cm espesor. Se recomienda la utilización de baldosas de caucho antigolpes en el área de juego.

Las medidas de la platea mínima son las del área de seguridad.


Medidas generales:

Vista frontal:



Vista lateral:



Para más información ingrese a www.insumos.crucijuegos.com

Instrucciones de Montaje

ABULONADO

Realizar carpeta de hormigón con doble malla síma de al menos 15 cm de espesor.

Armar las torres según se indica en las páginas siguientes.

Presentar las torres en las posiciones indicadas con las orientaciones correspondientes. Marcar las posiciones de los agujeros.

Agujerear la carpeta de hormigón, limpiar los agujeros con aire para retirar el polvillo. Antes de aplicar el adhesivo es de lea las instrucciones del mismo detenidamente.

Aplicar el adhesivo, posicionar patas, varilla y tapa tornillo A. Dejar secar 25 minutos aproximadamente. Ajustar hasta que la tapa A deje de girar y colocar la tapa tornillo B.

